

Pro-Line Öl-Verlust-Stop

Beschreibung

Regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen im Motor und reduziert den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventilführungen. Das Additiv wirkt dem Viskositätsabfall der Motorenöle entgegen. Macht Schluss mit den umweltverschmutzenden Ölflecken auf der Straße und in der Garage. Verträglich mit allen handelsüblichen Motorenölen.



Eigenschaften

- verhindert blauen Auspuffrauch
- für Benzin- und Dieselmotoren geeignet
- pflegt und regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen
- hervorragende Elastomerverträglichkeit
- gewährleistet niedrigen Ölverbrauch
- verhindert Ölflecken und Umweltverschmutzung
- reduziert Motorgeräusche
- beseitigt Undichtigkeiten geschrumpfter oder poröser Dichtungen

Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Technische Daten

Farbe/Aussehen	orange, klar
Aussehen/Beschaffenheit	viskose Flüssigkeit
Viskosität bei 40 °C	133,81 mm ² /s
Flammpunkt	112 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-5 °C DIN ISO 3016
Form	pastös, flüssig
Geruch	charakteristisch

Einsatzgebiet

Für alle Benzin- und Dieselmotoren geeignet.

Anwendung

Der Doseninhalt von 1 l ist ausreichend für bis zu 15 l Motorenöl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Nach der Zugabe den Motor warm laufen lassen oder fahren. Mit einer Dichtwirkung ist erst nach einer Fahrstrecke von ca. 600 - 800 km zu rechnen. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, empfehlen wir das Additiv nach jedem Ölwechsel erneut zu verwenden.

Hinweis: Nicht für den Einsatz in Motorrädern, mit in Ölbad laufender Kupplung, geeignet!

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech 5182
D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige