


Produktcode: 470225 EAN: 5907777470225

LED line® GU10 10W 4000K 1000lm 170-250V DIM



Produktbeschreibung

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen. Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Das verwendete Stromversorgungssystem ermöglicht eine stufenlose Regelung der Lichtintensität (mit einem geeigneten Dimmer).



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Abstrahlwinkel



Diodentyp



Leistungsfaktor PF



Lebensdauer



Durchmesser der Lampe



Material (Gehäuse)



Kompatibler Dimmertyp




Anzahl der Ein-/Ausschaltzyklen

Parametername	Wert
Klassifikation GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gs1	szt
Gewinde	GU10
Lichtfarbe	Weiß
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
Leistung	10 W
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtstrom	1000 lm
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Dimmfunktion	Spec
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Stroboskopeffekt SVM	2,2
Lebensdauer L70B50	30000
Flimmer-frei	JA
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	170-250 AC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz


Parametername	Wert
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lampendurchmesser	50
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Kompatibler Dimmer	TRIAC
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Für den Innenbereich	SO
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	55 mm
Produktgewicht mit Verpackung (g)	72 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	7,2
EPREL ID	632224
Datum des ersten Inverkehrbringens	01.12.2019
Flimmerindex PstLM	1
Energieklasse	A+
Verschiebungsfaktor Df	0.5
Winkel für den Nutzlichtstrom (EPREL)	360-Grad-Kugel
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Nein
Nicht gerichtete oder gerichtete Lichtquelle (EPREL)	NDLS
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Ja
Netzbetriebene oder netzunabhängige Lichtquelle (EPREL)	MLS
Farbwertkoordinaten x und y (EPREL)	0.38 0.377
Kombinierte CLS-Lichtquelle (EPREL)	Nein
Farbwechselbare Lichtquelle (EPREL)	Nein
Gesamtlichtstrom der Lichtquelle (EPREL)	1000
Leistung im ON-Modus Pon (EPREL)	10
Nutzbarer Lichtstrom Φuse (EPREL)	1000
Winkel der Lichtverteilung (EPREL)	120
Product code	470225

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung




Breite [mm]	50
Höhe [mm]	63
Länge [mm]	50
Gewicht [kg]	0,65

Sammelverpackung



Menge	100
Breite [mm]	285
Höhe [mm]	170
Länge [mm]	570
Gewicht [kg]	7,5
Volumen [m ³]	0,024955

Europalette



Menge	4000
Kumulierte Menge	40
Gewicht [kg]	280
Gewicht [kg]	280
Palettenhöhe [mm]	1694
Menge in 1 Schicht	4
Anzahl der Schichten	10