# **ALGOSECURE**

### **IMPRÄGNIERUNG**

Luftdurchlässige Imprägnierung mit Algenschutz









#### **BESCHREIBUNG**

ALGOSECURE ist eine Schutzimprägnierung für saugfähige Materialien im Innen und Außenbereich, das Produkt dringt vollständig in die Baustoffe ein. Wirksam gegen den Ansatz von Algen, Schimmel, Moos und Ausblühungen. Auch die Aufnahme von Tausalzen und eine damit verbundene Bildung von unansehnlichen Rändern oder Flecken wird deutlich verringert.

ALGOSECURE ist beständig gegen Witterungseinflüssen, UV-Strahlung, ist ausgesprochen materialverträglich und verändert nicht das Aussehen der behandelten Oberflächen.

Das Produkt ist auf Silanbasis, Säurefrei, pH-neutral und frei von Lösemitteln und unterliegt somit nicht der VOC-Richtlinie.

#### **ANWENDUNG**

Oberflächen säubern. Schimmel, Moos und Grünbeläge speziell mit Ambratec FUNGI-/ALGIZID reinigen. Nach einer empfohlenen Einwirkzeit mit klarem Wasser abspülen und trocknen lassen.

ALGOSECURE zweimal auf die gereinigten Oberflächen gleichmäßig mit Walze, Pinsel, Sprüher auftragen. Zwischen den Arbeitsschritten trocknen lassen und abschließende Trockenzeit von ca. 48 Stunden einhalten. Der Verbrauch richtet sich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei ca. 100 bis 150 ml pro Anwendung je m2.

Pflanzenkontakt vermeiden und nicht in Fischteiche gelangen lassen.

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Natur- und Kalksandstein, Klinker, Mineral- und Kunstharzputze, Faserzement, Beton, unglasierte Fliesen und Ziegel, unversiegelte Holzoberflächen und vieles andere.

Lagertemperatur 5-35°C. Vor Frost schützen. Vor Gebrauch schütteln bzw. aufrühren. Nach Gebrauch gut verschließen und innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen.

## **VORTEILE**

- Verändert nicht das optische Erscheinungsbild
- Dampfdiffusionsfähig, baut keine Schichten auf
- Kennzeichnungsfrei

