

## SB 18 LTX Impuls (602192500) Akku-Schlagbohrmaschine 2x18V/4Ah Li-Ion; Ladegerät ASC 30-36 V; Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 602192500

EAN 4007430240972



Abbildung stellvertretend



- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

## Technische Werte

### Kennwerte

Art des Akkupacks	Li-Ion
Spannung des Akkupacks	18 V
Kapazität des Akkupacks	4 Ah
Max. Drehmoment weich	55 Nm
Impulsmoment	60 Nm
Max. Drehmoment hart	110 Nm
Einstellbares Drehmoment	1.5 - 24 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Bohr-Ø Beton	16 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	65 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Max. Schlagzahl	32300 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2.4 kg

### Vibration

Bohren Metall	2.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schlagbohren Beton	13 m/s <sup>2</sup>
Schrauben ohne Schlag	2.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Geräuschemission

Schalldruckpegel	80 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	91 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

## Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse

Zusatzhandgriff

Gürtelhaken und Bitdepot

2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah)

Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"

Kunststoffkoffer