

## SB 18 L (614053500) Akku-Schlagbohrschrauber 18V 2x2Ah LiPOWER; Ladegerät SC 36; metaBOX 145

Bestell-Nr. 614053500 EAN 4061792245242



Abbildung stellvertretend





- Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1 / 2



| Technische Werte           |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Kennwerte                  |                         |
| Art des Akkupacks          | LiPOWER                 |
| Akkuspannung               | 18 V                    |
| Akkukapazität              | 2 x 2 Ah                |
| Max. Drehmoment weich      | 26 Nm                   |
| Max. Drehmoment hart       | 60 Nm                   |
| Einstellbares Drehmoment   | 0.7 - 5.5 Nm            |
| Bohr-Ø Mauerwerk           | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Stahl               | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Weichholz           | 36 mm                   |
| Leerlaufdrehzahl           | 0 - 450 / 0 - 1850 /min |
| Max. Schlagzahl            | 28500 /min              |
| Bohrfutterspannweite       | 1.5 - 13 mm             |
| Gewicht ohne Akkupack      | 1.2 kg                  |
| Gewicht mit Akkupack       | 1.6 kg                  |
| Vibration                  |                         |
| Bohren Metall              | 1.7 m/s <sup>2</sup>    |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>    |
| Schlagbohren Beton         | 11.8 m/s²               |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>    |
| Schrauben ohne Schlag      | 0.5 m/s <sup>2</sup>    |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>    |
| Geräuschemission           |                         |
| Schalldruckpegel           | 91 dB(A)                |
| Schallleistungspegel (LwA) | 99 dB(A)                |
| Messunsicherheit K         | 5 dB(A)                 |

## Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Gürtelhaken und Bitdepot 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah) Ladegerät SC 36 metaBOX 145

www.metabo.com 2/2