



Gelomat

Le Tonkinois Gelomat Mattierungsmittel -
Zur letzten Schicht hinzufügen, um eine satinierte bis matte Oberfläche zu erhalten.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Gelomat wird bei allen Le Tonkinois Lacken hinzugefügt, um dem Anstrich einen matten oder satinierten Glanz zu verleihen. Gelomat wird vor dem Auftragen der Anstrichfarbe durch einfaches Vermischen mit dem Lack homogenisiert.

Verarbeitung

Verarbeitung

Sie können verschiedene Mattigkeitsstufen erzielen, die von Matt, über seidenmatt bis seidenglänzend reichen. Eine gleichmäßige Wirkung erhalten Sie, wenn Sie Anstrichfarbe oder Lack, unter Berücksichtigung der unten genannten Mengenverhältnisse, immer mit der gleichen Menge Gelomat vermischen:

Matt: Gelomat und Lack jeweils zu gleichen Teilen miteinander vermischen.

Seidenmatt: 1/3 Gelomat mit 2/3 Lack vermischen.

Seidenglänzend: Gelomat und Lack im Verhältnis eins zu drei.

Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen.

Verbrauch

Je nach Mattierungswunsch, siehe Mischverhältnis.

Trockenzeit

Entsprechend dem zu mattierenden Produkt.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund siehe zu mattierendes Produkt

Produkthinweise

Inhaltsstoffe Isoaliphate

VOC-Sicherheitshinweis siehe zu mattierendes Produkt

Lagerung Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Kühl, aber frostfrei lagern.

Haltbarkeit Ungeöffnet Nahezu unbegrenzt haltbar.

Entsorgung Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen (Grüner Punkt).

Sicherheitshinweise Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.



Since 1906:
Ets. Joubert & Cie F - Ivry-sur-Seine



Palm Norge GmbH, Feldlinie 32,
26160 Bad Zwischenahn



info@barendpalm.de