



LED Wandinbauleuchte Downunder Out S, IP55, 3000K, weiß

Wandinbaulampen

UVP: 53,00 Euro



Diese praktische LED Downunder Wandinbauleuchte besteht aus Aluminium und ist in der sowohl modernen als auch schlichten Farbe weiß gehalten. Durch ihr dezentes Erscheinungsbild kann das Modell an unterschiedliche Stile und Umgebungen angepasst werden, ohne stark aufzufallen und Ihren individuellen Anwendungsbereich zu dominieren. Im Fokus dieser Leuchte steht das schöne Lichtergebnis. Mit insgesamt 3000K verfügt die Leuchte über ein warmweißes Licht, welches ein harmonisches Lichtergebnis zaubert und Ihre Umgebung in ein gemütliches Ambiente hüllt. Dem Betrachter wird durch das warmweiße Licht ein Gefühl von Behaglichkeit und Entspannung vermittelt. Das Licht wird sanft nach unten gestrahlt wodurch zum einen schöne Beleuchtungsergebnisse entstehen und zum anderen selbst kleinste Details optimal in Szene gesetzt werden. Ein tolles Modell, um Einfahrten aber auch Terrassen zu beleuchten und um attraktive Akzente zu setzen. Zudem zeichnet sich die Leuchte durch ihre umweltschonende LED-Technik aus. Durch die Nutzung von LEDs können Sie sowohl Energie als auch Kosten sparen. Da das Leuchtmittel bereits im Lieferumfang enthalten ist, müssen Sie dieses nicht separat dazu erwerben. Zu beachten ist, dass die Leuchte nur mit dem Lichtaustritt nach unten montiert werden kann. Falls Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Artikelnummer	A-287746
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	0.96 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP55
Montageart	Wand, Einbau
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	40 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	10000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse
Stil	Zeitlos, Modern
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Weiteres	Montage nur mit Einbaudose (inkl.), Montage nur mit Einbaudose (inkl.)

Einbaumaße	(T) 70 mm (L) 80 mm
Produktmaße	(H) 90 mm (T) 50 mm
Produktgewicht	0.257 kg