



QUALITÄT
MADE IN
GERMANY

- ✓ Schutz gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Spritzwasser gemäß IP55 Zertifizierung
- ✓ Maximale Ladeleistung 22kW – geringere Ladeleistung stellt kein Problem dar
- ✓ Typ 2 Ladestecker gemäß IEC 62196
- ✓ Wahlweise 5m oder 7m Kabellänge
- ✓ Einsatz bei allen Witterungsverhältnissen dank Betriebstemperatur von -30°C bis +55°C
- ✓ In praktischer Tragetasche



LADEKABEL, 5M ODER 7M

LLK 5/1 UND LLK 7/1

		LLK 5/1	LLK 7/1
Technische Daten	Spannung	3-phasig 480V AC	3-phasig 480V AC
	Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
	Stromstärke	32A max.	32A max.
	Max. Ladeleistung	22kW	22kW
	Lademodus	Mode3	Mode3
	Kabelauführung	5 m	7 m
	Ladekupplung infrastrukturseitig	Typ 2 Stecker männlich	Typ 2 Stecker männlich
	Ladekupplung fahrzeugseitig	Typ 2 Stecker weiblich	Typ 2 Stecker weiblich
	Kabeldurchmesser	19 mm	19 mm
	Streckzyklen	> 10.000	> 10.000
Schutzklasse	IP55	IP55	
Logistische Daten	Artikelnummer	3 11 03 0000	3 11 03 0001
	EAN-Nummer	4012294220237	4012294220244
	Produktgewicht	4,1 kg	5,1 kg
	Gesamtgewicht	4,3 kg	5,3 kg
	Verpackungsmaß (BxTxH)	38,0 x 35,0 x 15,0 cm	38,0 x 35,0 x 15,0 cm