

STECKDOSENLEISTE STANDARD 3-FACH MIT SCHALTER 3 M WEISS

STECKDOSENLEISTE STANDARD MIT SCHALTER

Art. Nr.	EAN	Typ
0512313555	4008297123132	KF-B-03KA

STECKDOSENLEISTEN





- PRAKTISCH - Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 3 elektrischen Geräten im Innenbereich
- FUNKTIONELL - mit quersitzenden Steckdosen ideal für Winkelstecker
- SOLIDE - kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- KOMPLETT - mit 3 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit Schutzkontakt-Stecker und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W

ERP

Artikelebene (M)	
Kurzbezeichnung 40 Z	Standard Steckdosen Leiste 3-fach
HF & Kurz Bezeichnung	Steckdosenleiste Standard mit Schalter - Standard Steckdosen Leiste 3-fach
Beschreibung	Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen für eine flexible Stromversorgung von bis zu 3 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Der flexible Stromverteiler mit extralanger 3 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen.
Kassenbon-Bezeichnung 1	Leiste
Kassenbon-Bezeichnung 2	Steckdosen
Kassenbon-Bezeichnung 3	Standard
Kassenbon-Bezeichnung 4	3-fach
Bereich	Steckdosenleisten
Gruppe	Schutzkontakt-Tischsteckdosen
Hauptfolge	Steckdosenleiste Standard mit Schalter
HauptfolgeID	5065250
Artikelnummer	0512313555
Bezeichnung	Stckdl. STA 3f mS.3m ws
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	600 Steckdosenleisten

Code1_Artikelhauptgruppe	600 Standard Tischsteckdosen
Materialnummer	12313DUE
EAN-Nummer	4008297123132
EAN Code (Umkarton)	4006341111708
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	15

TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000117 Mit Klappdeckel	Nein
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF000002 Nennspannung	230 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF001333 Fehlerstromschutz	Nein
EF006571 Mit Feinsicherung	Nein
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	3
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EF000004 Schutzklasse	I
EF000536 Kabellänge	3 m
EF001792 Ader-Zahl	3
EF000060 Leiternennquerschnitt	1,5 mm²
EF002026 USB-Anschluss	Nein
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF008861 Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Ja
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF002650 Steckrichtung	Abgewinkelt
EF000329 Ausziehbar	Nein
EF000076 Leistung	3.680 W
EF000138 Gehäuseform	rechteckig
EF000412 FI-Schalter	Nein
EF000947 Netzentstörfilter	Nein
EF000081 Kabeltyp	H05VV-F
EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
EF007183 Funktion Master/Slave	Nein

EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Ja
EF009219 Überlastschutz	Nein
EF012579 Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
EF006476 Hochklappbar	Nein
Mit Kabelsafe	Nein
wiederanschließbar	Nein
Mechanische Beanspruchung	Mittel
Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen	Nein
Zeichnungsdoku_Datei1	Zertifikat_VDE_GS_40053224_2_KF-B-03A_ _KF-B-4-4KP_20220121.pdf
Stand1	21.01.2022
Zeichnungsdoku_Datei2	Zertifikat_Intertek_GS+CDF_19SHN0552-03_KF-B-03A_ _ KF-B-06KA_20210323.pdf
Stand2	23.03.2021
Zeichnungsdoku_Datei3	Zertifikat_Dekra_Kema_3140542.01_KF-B-03A_ _KF-B-06KA_20131104.pdf
Stand3	04.11.2013
Zeichnungsdoku_Datei4	Zertifikat_Intertek_LVD_190400649SHA-V2_KF-B-03A_ _ KF-B-06KA_20190426.pdf
Stand4	26.04.2019
Zeichnungsdoku_Datei5	Prüfbericht_TÜV Süd_48.400.23.0549.01-01-01_RoHS HBCDDs PAK Phthalates SCCPs etc._all products_Kaifeng_20230913.pdf
Stand5	13.09.2023
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	399
Länge netto mm	180 mm
Breite netto mm	53,7 mm
Höhe / Tiefe netto mm	41,3 mm
Gewicht netto gr	500 g
EVP Volumen	1.936 cm³
EVP Länge	80 mm
EVP Breite	110 mm
EVP Höhe	220 mm
EVP Gewicht	500 g
VE Volumen	22.325 cm³
VE Länge	190 mm
VE Breite	470 mm
VE Höhe	250 mm
VE Gewicht	7.850 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	1.518 cm³

Spaceman Höhe Einzelartikel mm	230 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	110 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	60 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	498 g
Ausgansstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	399 cm³
Schalter - Art:	Kippschalter
Schalter - Abschaltung:	2-polig
Schalter - Funktion:	Steckdose(n)
Schalter - Beleuchtet:	Ja
Schalter - Farbe der Beleuchtung:	Rot
Schalter - Farbe des Schalters:	Rot
Länge x Breite netto in mm	180x53,7 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	180x53,7x41,3 mm
Steckdosen Schutzk / Euro / CEE / Multistandard	3
Datenkommentare	Leistung je nach Typ unterschiedlich 3500W/3680W
RED-Produkt	Nein