

## ProArt PA169CDV

EAN 4711081710554

Produkt Nummer 90LM0711-B01I70



- 15.6-Zoll 4K UHD (3840 x 2160) entspiegeltes IPS-Panel mit kapazitivem 10-Punkt-Multitouch
- Mitgelieferter ProArt Pen mit Wacom EMR-Technologie für ein Schreib- und Zeichenerlebnis wie mit einem Stift auf Papier
- 100% sRGB, Calman Verified und werkseitig auf Delta E < 2 für außergewöhnliche Farbgenauigkeit vorkalibriert
- ASUS Dial und Virtual Control Panel bieten produktive Shortcuts und programmierbare Hotkeys für kompatible Kreativsoftware
- Zwei innovative Kickstands stellen das Display in verschiedenen Winkeln auf, um es an unterschiedliche Bedürfnisse anzupassen




ASUS

PA169CDV



**12** kWh/1000h

ABCDEF**G**  
**HDR**  
**16** kWh/1000h



2019/2013

## Technische Daten ProArt PA169CDV

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	39,6 cm (15,6")
Display-Auflösung:	3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Ja
HD-Typ:	4K Ultra HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1200:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Touchscreen Technologie:	Projiziertes Kapazitivsystem
Touch-Technologie:	Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:	10
Helligkeit (peak):	500 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit (typisch):	450 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit:	10 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):	15000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,09 x 0,09 mm
Pixeldichte:	282 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):	34,6 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	19,4 cm
Digital horizontale Frequenz:	29 – 160 kHz
Digital vertikale Frequenz:	40 – 60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Nein
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe:	10 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Nein

Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	15 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC):	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Breite (ohne Standfuß):	370 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	12 mm
Höhe (ohne Standfuß):	237 mm
Gewicht (ohne Ständer):	1,07 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (HDR):	Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	15 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	539 mm
Verpackungstiefe:	323 mm
Verpackungshöhe:	107,5 mm
Paketgewicht:	2,95 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Nein
Kabelsperr-Slot:	Nein
Höhenverstellung:	Nein
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	0 – 90°
Neigungswinkelbereich:	54 – 75°
Neigungsverstellung:	Ja

Design	
Produktfarbe:	Schwarz
Zertifizierung:	Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 Calman Verified Pantone Validated
Leistungen	
NVIDIA G-SYNC:	Nein

AMD FreeSync:	Nein
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	2 W