



Technisches Datenblatt

REV 00 vom 20.10.2012

WACHSBEIZE

BESCHREIBUNG:

WACHSBEIZE ist eine gebrauchsfertige natürliche Wachsemulsion in Wasser. Sie bringt die wahre Schönheit des Holzes zur Geltung und verleiht ihm ein wunderbares antikes Aussehen. Das Produkt eignet sich besonders für innenliegendes und offenporiges Holz wie z.B. Tannen, ist aber nicht für Gegenstände wie Stühle, Tische usw. geeignet. Bei Bedarf verwenden Sie BORMA WASSERBEIZE Positivbeize auf Wasserbasis mit Acrylbefestigung.

CHEMISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Erscheinungsbild :	flüssig
Farbe :	entspricht dem Etikett
Geruch :	Merkmal
Trocknungszeit :	ca. 10 Stunden.
Erfassungsbereich :	hängt von der Holzoberfläche und der Art der Anwendung ab 1 Liter des Produkts reicht für 6 - 8 m².

ANWENDUNGSWEISE:

Vor Gebrauch gut mischen. Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber sein und vorzugsweise mit einer Körnung von 180 geschliffen werden.

Für ein optimales Ergebnis ist es ratsam, zunächst mit Körnung 120 und dann mit Körnung 180 zu schleifen.

Tragen Sie das Produkt entweder mit einem Spray oder einem Pinsel (ohne Metallteile) großzügig entlang der Holzmaserung auf.

Nach einigen Augenblicken überschüssiges WACHSBEIZE entweder vertikal oder horizontal entfernen. Warten Sie, bis das Produkt getrocknet ist, und bürsten Sie dann die Fläche gut ab.

Die Trocknungszeit hängt von der Raumtemperatur ab.

Die endgültige Farbe hängt von der aufgetragenen Menge, der Tapezierung, der Farbe und der Feuchtigkeit des Holzes ab.

LAGERUNG:

Das Produkt muss gemäß den Hygiene- und Sicherheitsvorschriften der guten industriellen Praxis aufbewahrt, gelagert und verwendet werden.

VERPACKUNG:

Das Produkt ist in Dosen zu 1 Liter und 5 Liter erhältlich.

WARNUNG:

Die verschiedenen Töne sind untereinander mischbar.

Führen Sie einen Vorabtest durch. Es ist ratsam, die für jede Arbeit benötigte Menge des Produkts zu kennen, damit die richtige Menge nur einmal verwendet wird.

Verwenden Sie keine Metallwerkzeuge.

Restliches Produkt nicht in Originalbehälter zurückgießen. Vor

Frost schützen.

Unsere Datenblätter werden auf der Grundlage von durchschnittlichen Ergebnissen unserer Tests erstellt. Unsere technische Beratung erfolgt jedoch nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Unterschiedliche Untergründe, Anwendungsbedingungen und Verdünnungen sind ausschlaggebend für das Endergebnis und entziehen sich oft jeglicher Kontrolle. Der Benutzer muss das Produkt testen, um zu sehen, ob es für seine Bedürfnisse geeignet ist.

Wir werden die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften sicherstellen.

Holzando