



RJ45 Fensterdurchführung Ultra-Slim

- extrem flache Ausführung; 0,3 mm stark
- transparente Leiterplattenfolie und 2 RJ45 Buchsen
- kompatibel zu allen Geräten mit RJ45-Anschluss
- inklusive 2 Klebepads

- Anschlüsse: 2x RJ45-Buchse (8P8C)
- Kontakte: vernickelt

- Spannungsfestigkeit: 300 V~, 50 Hz, 2 s
- Gehäuse: ABS
- Gewicht: 28 g
- Konformität: RoHS

Ultra-slim RJ45 window feed-through

- extremely flat design; 0.3 mm thickness
- transparent PCB plate and two RJ45 sockets
- compatible with all devices that have RJ45 connection
- includes 2 adhesive strips

- Connections: 2x RJ45 socket (8P8C)
- Contacts: nickel-plated

- dielectric strength: 300 V~, 50 Hz, 2 sec.
- Housing: ABS
- Weight: 28 g
- Compatibility: RoHS

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
26.01.2021	ir	gez.:	16.04.2018	tf
		gepr.:	16.04.2018	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung
**NET CAT RJ45 2x Jack
 Fensterdurchführung 25 cm**



Zeichnungs-Nr.:
71413

Blatt
 von