

<b>RLK16-810B8-A-Kamera-Spezifikationen</b>			
	<b>Modell</b>	<b>RLC-810A</b>	
<b>Hinweis:</b>	Die Kameras aus dem Kit funktionieren nicht ohne den NVR.		
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor	
	Auflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 FPS	
	Objektiv	f=4,0 mm fixiert; F=2,0, mit IR Cut	
	Kompression	H.265	
	Sichtwinkel	Horizontal: 87°	
		Vertikal: 44°	
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung	
	Nachtsicht	Bis zu 30m (LED: 18/14mil/850nm)	
Audio	Audio-Aufzeichnung		
<b>Strom</b>	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active	
	DC Strom	DC 12.0V= 1A, <12W	
<b>Schnittstelle</b>	Strom	DC Stromeingang	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps RJ45	
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (bis zu 256GB unterstützt)	
	Audio	Eingebautes Mikrofon	
<b>Software &amp; Funktion</b>	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps (standard: 25fps); Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)	
	Bitrate	Mainstream: 1024Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps); Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)	
	Alarmer	Bewegungserkennung/Personenerkennung/Autoerkennung	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufnahme (Standard); Aufnahme-Zeitplan; 24/7 Aufnahme	
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)	
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%	
	Wetterfest	IP66	
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Dimensionen	Φ192 x 66mm	
	Gewicht	488g	
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>	