

Angaben / Information 65/2014

Warenzeichen des Lieferanten: Klarstein

Modellkennung des Lieferanten: 10030274, 10030275

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
jährlicher Energieverbrauch	AEC hood	47,0	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse		A	
fluiddynamische Effizienz	FDE hood	30,4	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz		A	
Beleuchtungseffizienz	LE hood	35,5	lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse		A	
Fettabscheidegrad	GFE hood	78,0	%
Klasse für den Fettabscheidegrad		C	
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, ausgenommen den Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		354,0 / 607,2	m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb		62 / 72	dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P ₀	-	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	0	W

supplier's trade mark: Klarstein

supplier's model identifier: 10030274, 10030275

Description	Symbol	Value	Unit
Annual Energy Consumption	AEC hood	47,0	kWh/a
Energy Efficiency class		A	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE hood	30,4	
Fluid Dynamic Efficiency class		A	
Lighting Efficiency	LE hood	35,5	lx/W
Lighting Efficiency class		A	
Grease Filtering Efficiency	GFE hood	78,0	%
Grease Filtering Efficiency class		C	

Model identification	10030272		
Annual Energy Consumption	AEC hood	47,0	kWh/a
Time increase factor	f	0,9	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE hood	30,4	
Energy Efficiency Index	EE hood	51,5	
Measured air flow rate at best efficiency point	Q _{SEP}	354,6	m³/h
Measured air pressure at best efficiency point	P _{SEP}	414	Pa
Maximum air flow	Q _{MAX}	616,0	m³/h
Measured electric power input at best efficiency point	W _{SEP}	134,1	W
Nominal power of the lighting system	WL	4	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	E _{midle}	142	Lux
Measured power consumption in standby mode	P _s	-	W
Measured power consumption off mode	P ₀	0	W
Sound power level	L _{WA}	72	dB

air flow at minimum and maximum speed in normal use, intensive or boost excluded		354,0 / 607,2	m³/h
air flow at intensive or boost setting		-	m³/h
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum and maximum speed available in normal use		62 / 72	dB
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting		-	dB
power consumption in off mode	P ₀	-	W
power consumption in standby mode	P _s	0	W

Angaben / Information 66/2014

Modellkennung	Symbol	Wert	Einheit
10030274, 10030275			
Jährlicher Energieverbrauch	AEC hood	47,0	kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	0,9	
Fluiddynamische Effizienz	FDE hood	30,4	
Energieeffizienzindex	EE hood	51,5	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q _{SEP}	354,6	m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P _{SEP}	414	Pa
Maximaler Luftstrom	Q _{MAX}	616,0	m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W _{SEP}	134,1	W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	WL	4	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E _{midle}	142	Lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	-	W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P ₀	0	W
Schalleistungspegel	L _{WA}	72	dB

Symbol	Value	Unit
--------	-------	------