

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	KKT Kolbe	
Modellkennung	STYLE9005SMAO	
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	19,1
Energieeffizienzklasse	A+++	
Fluidynamische Effizienz	(FDE hood)	41,2
Fluidynamische Effizienzklasse	A	
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	52 Lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Fettabscheidegrad	(GFE hood)	65,3 %
Fettabscheidegradklasse	D	
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)	271,6 m³/h	
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)	534,8 m³/h	
Luftstrom (Intensivstufe)	781,7 m³/h	
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)	50 dB	
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)	65 dB	
Luftschallemissionen (Intensivstufe)	67 dB	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	0,9 W
Weitere Angaben		
Frequenzbereich	2402 MHz - 2480 MHz	
Funkemissionen	+20dBm	
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit		
von BOOST (9) auf 8	5 Minuten	

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	KKT Kolbe	
Modellkennung	STYLE9005SMAO	
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	19,1
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	0,5
Fluidynamische Effizienz	(FDE hood)	41,2
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	27,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	325,9 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	431 Pa
Maximaler Luftstrom	(Q max)	568,5 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	94,7 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W I)	2,5 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	130 Lux
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	0,9 W
Schallleistungspegel	(L wa)	65 dB
Weitere Angaben		
Frequenzbereich	2402 MHz - 2480 MHz	
Funkemissionen	+20dBm	
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit		
von BOOST (9) auf 8	5 Minuten	

16.12.2024

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany

www.kolbe.de