


# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA CLASSIC BEAM Wall down GU10

ENDURA® BEAM | Klassische Leuchten mit GU10 Sockel und Lichtaustritt nach oben und unten



---

### Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

---

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank GU10-Fassung
- Einfache und schnelle Installation

---

### Produkteigenschaften

- Indirekte Beleuchtung
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: RAL 7016
- Schutzart: IP44



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|   |     |
|---|-----|
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0 |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 104.00 mm |
| Breite         | 92.00 mm  |
| Höhe           | 146.00 mm |
| Produktgewicht | 601,00 g  |



### Materialien & Farben

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Produktfarbe                | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe                | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial             | Aluminium  |
| Material Abdeckung          | Glas       |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg     |

### Anwendung & Installation

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart    | IP44                                |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03             |
| Dimmbar                               | Nein             |
| Montageart                            | Anbau            |
| Montageort                            | Wand             |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen |
| Fassungsbezeichnung                   | GU10             |

### Notbeleuchtung

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Art des Notlichtbetriebs     | Bereitschaftsschaltung |
| Lichtstrom im Dauerschaltung | -                      |
| Lichtstrom im Notbetrieb     | -                      |

### Zertifikate & Standards

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / RoHS / REACH |
|--------|-------------------------|



### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 35 W |
|-----------------------|-------------------------------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS  |                            |
|--|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |

## VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075554535 | Faltschachtel<br>1                     | 100 mm x 110 mm x 155 mm            | 653.00 g      | 1.71 dm <sup>3</sup> |
| 4058075554542 | Versandschachtel<br>4                  | 245 mm x 220 mm x 180 mm            | 2914.00 g     | 9.70 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.