

Angaben zum Material:

TargoVENT WD ist eine diffusionsoffene und reissfeste dreilagige Winddichtung. TargoVENT WD ist wasserabweisend ausgerüstet und UV-stabilisiert.

Angaben zur Ökologie:

TargoVENT WD besteht aus sortenreinem Polyolefin, ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich** und kann problemlos recycelt werden.

Technische Daten:		Rollenmasse:	
S _d - Wert:	0.02 m	Rollenbreiten:	1.5 / 3.0 m
Reissfestigkeit: längs:	200 N / 5 cm	Rollenlänge:	50 m
quer:	120 N / 5 cm	Rollengewicht:	7.0 / 14 kg
Weiterreissfestigkeit:	80 N		
Freibewitterung:	2 Monate		
Brandkennziffer:	E / 5.2 / RF2		
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 80°C		

Hinweise zur Verarbeitung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-2 sind zu beachten.

TargoVENT WD eignet sich als **Winddichtung für geschlossene Fassaden**. Sie entspricht den Anforderungen der Norm SIA 232-2.

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen sowie von Nageldurchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-Klebertechnik. Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

Targo VENT WD und die Produkte der Targo-KLEBETECHNIK sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. **Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite www.targo-ag.ch.**



Targo Specialty Products AG
Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch