

Reolink-Duo-PoE-IP-Kamera-Spezifikationen		
	Modell	Reolink Duo PoE
Video & Audio	Bildsensor	1/3" CMOS Sensor
	Auflösung	Standard: 2560x1440 (4,0 Megapixel) bei 22 FPS
	Objektiv	f=4,0 mm fixiert, F=2,0
	Kompression	H.264
	Blickwinkel	Horizontal: 150°
		Vertikal: 44°
	Tag-/Nacht-Modus	Mit IR Cut. Automatische Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 6 Stück/20mil/850nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 8 Stück/5W/6500K/560 Lumen
Audio	Zwei-Wege-Audio	
Strom	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
	DC Strom	DC 12.0V= 2A, <12W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (bis zu 256GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps (standard: 25fps)
		Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024Kbps - 5120Kbps (standard: 4096Kbps)
		Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarme	Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wetterfest	IP66
Größe & Gewicht	Dimensionen	195 x 103 x 56 mm
	Gewicht	650 g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/