

LED STRAHLER / AUSSENLEUCHE FLARE MIT BEWEGUNGSMELDER 10 W, ANTHRAZIT

FLARE MIT BEWEGUNGSMELDER

Art. Nr.
2707411020

EAN
4048599112779

Typ
ESFL-6610-SE

STRAHLER, LEUCHTEN & ARMATUREN



- BAUART - stabiler LED Wand- und Deckenstrahler in kompakter Bauform für den Innen- oder Außenbereich, Abmessung (LxBxH): 132 mm x 120 mm x 53 mm
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 900 lm in tageslichtweißem Licht für eine optimale Beleuchtung
- FUNKTIONELL - automatisch Licht bei Bewegung
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP44: geeignet für innen & außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Außen- und Gartenbeleuchtung
Artikelnummer	2707411020
EAN-Nummer	4048599112779


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Wandmontage
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP44
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Ausführung	Bewegungsmelder
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Mit Betriebsgerät	Ja

Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	90 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6.500 K
Mit Lichtsensor	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja
Max. Reichweite	9 m
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Min. Einschaltdauer	10 s
Max. Einschaltdauer	8 min
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	10 W
Geeignet für Wandmontage	Ja
Lichtstrom	900 lm
Ausstrahlungswinkel	110 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Anthrazit
Länge netto mm	132 mm
Breite netto mm	120 mm
Höhe / Tiefe netto mm	53 mm
Gewicht netto gr	449 g
Beschreibung	<p>Der kompakte LED Strahler Flare eignet sich durch seine stabile Bauform aus korrosionsgeschütztem Aluminium als Wand- oder Deckenleuchte im und rund ums Haus. Ideal für den Einsatz als Beleuchtung von Terrasse, Hof, Hauseingang, Garage, Carport u.a.. Über den integrierten Bewegungsmelder kann das Licht automatisch bei Bewegung geschaltet werden. Einschaltdauer und Helligkeitseinstellung des Bewegungsmelders können je nach Bedarf in verschiedenen Stufen eingestellt werden. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Er hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Raumes oder Außenbereiches erreicht wird. Mit einem üblichen Wandschalter kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz ist im Gehäuse des Strahlers eine Anschlußbox integriert.</p>
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm³	840 cm³
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Integriert in Lichtquelle
Energieeffizienzklasse	E

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen



Schutzartzeichen

