

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Artikelnr.	501319
Artikelbezeichnung	LED Unterbauleuchte mit Steckdose 1-fach DETMOLD 7
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940021035
	Eine 2 in 1 Lösung für modernes Ambiente bietet Detmold als LED Anbauleuchte mit integrierter Steckdose für Direktanschluss
	Aluminium, silber pulverbeschichtet, Abdeckung PMMA opal
	Leuchte direkt schaltbar
	Integrierte Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
	Für direkten Netzanschluss

### Allgemeine Produktinformationen

---

Zollpos.	9405119090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium pulverbeschichtet, PMMA / aluminum powder coated,
Produktfarbe	silber, opal / silver, opal
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
Schutzgrad IP	20

### Abmessungen Produkt in mm

---

Produktlänge in mm	679,00
Produktbreite in mm	87
Produkthöhe in mm	49

### Elektronische Daten

---

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	7
Bemessungsleistungsaufnahme in W	7
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Trafo Leistung in W	8
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	24V DC

### Lichttechnische Daten

---

Nennlichtstrom in lm	420
Bemessungslichtstrom in lm	420
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	neutralweiß / neutral-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no

### Abmessung Einzelkarton in mm

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Breite Einzelverpackung in mm	695
Tiefe Einzelverpackung in mm	96
Höhe Einzelverpackung in mm	55

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	720
Tiefe Versandkarton in mm	415
Höhe Versandkarton in mm	313
Bruttogewicht Versandkarton in kg	16,4
Palettenabnahme in Stk	80

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	12
-------------------------	----

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254**