

Angaben / Information 65/2014

Warenzeichen des Lieferanten: Klarstein

Modellkennung des Lieferanten: 10034975, 10034976, 10034977, 10034978, 10041132, 10041133

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
jährlicher Energieverbrauch	AEC hood	15.7	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse		A++	
fluiddynamische Effizienz	FDE hood	35.9	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz		A	
Beleuchtungseffizienz	LE hood	30.3	lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse		A	
Fettabscheidegrad	GFE hood	80.2	%
Klasse für den Fettabscheidegrad		C	
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, ausgenommen den Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		203.7 / 600.4	m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb		43 / 64	dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	-	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	0,31	W

supplier's trade mark: Klarstein

supplier's model identifier: 10034975, 10034976, 10034977, 10034978, 10041132, 10041133

Description	Symbol	Value	Unit
Annual Energy Consumption	AEC hood	15.7	kWh/a
Energy Efficiency class		A++	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE hood	35.9	
Fluid Dynamic Efficiency class		A	
Lighting Efficiency	LE hood	30.3	lx/W
Lighting Efficiency		A	

class			
Grease Filtering Efficiency	GFE hood	80.2	%
Grease Filtering Efficiency class		C	
air flow at minimum and maximum speed in normal use, intensive or boost excluded		203.7 / 600.4	m ³ /h
air flow at intensive or boost setting		-	m ³ /h
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum and maximum speed available in normal use		43 / 64	dB
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting		-	dB
power consumption in off mode	P _o	-	W
power consumption in standby mode	P _s	0,31	W

Angaben / Information 66/2014

	Symbol	Wert	Einheit
Modellkennung	10034975, 10034976, 10034977, 10034978,	10041132, 10041133	
Jährlicher Energieverbrauch	AEC _{hood}	15.5	kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	0,7	
Fluiddynamische Effizienz	FDE _{hood}	35.9	
Energieeffizienzindex	EEl _{hood}	34.6	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q _{BEP}	252.9	m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P _{BEP}	255	Pa
Maximaler Luftstrom	Q _{MAX}	565.7	m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W _{BEP}	49.9	W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	W _L	3	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E _{middle}	112	Lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	0,31	W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	0	W

Schalleistungspegel	LWA	64	dB
----------------------------	-----	----	----

	Symbol	Value	Unit
Model identification	10034975, 10034976, 10034977, 10034978, 10041132, 10041133		
Annual Energy Consumption	AEC _{hood}	15.5	kWh/a
Time increase factor	f	0,7	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE _{hood}	35.9	
Energy Efficiency Index	EE _{hood}	34.6	
Measured air flow rate at best efficiency point	QBEP	252.9	m ³ /h
Measured air pressure at best efficiency point	PBEP	255	Pa
Maximum air flow	QMAX	565.7	m ³ /h
Measured electric power input at best efficiency point	WBEP	49.9	W
Nominal power of the lighting system	WL	3	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	E _{middle}	112	Lux
Measured power consumption in standby mode	Ps	0,31	W
Measured power consumption off mode	Po	0	W
Sound power level	LWA	64	dB