

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

| Marke / Warenzeichen | PKM |
|---|----------------|
| Modellkennung/Name | UBH3001X |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}) | 27,00 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse ¹ | В |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}) | 8,90 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz ² | E |
| Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}) | 15,00 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse ² | D |
| Fettabscheidegrad | 56,80 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad ² | E |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 113 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 205 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 45 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 61 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o) | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _S) | - |

¹ A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

² A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)